

Une solution de paiement
compacte et portable

Ingenico 7310

Gamme Portable

- L'**Ingenico 7310** est un terminal de faible encombrement destiné aux commerces où la portabilité est un plus.
- Il assure le traitement sécurisé et performant des transactions EMV grâce à son noyau EMV niveau 2 et à son architecture UNICAPT™ 32 bits.
- Son imprimante rapide est simple à recharger.
- Sa batterie intelligente est amovible.



EMV
Temps de transaction
optimisé



UNICAPT
Compatibilité
applicative



HSC 32 bits
Module
de sécurité



MONEO
Porte-monnaie
électronique



Li-Ion
Jusqu'à 200
transactions



PCI PED



Une solution de paiement compacte et portable

Ingenico 7310



Lecture sécurisée et optimisée des cartes



Batterie intelligente amovible



Imprimante rapide à chargement facile

Un haut niveau de sécurité

- Le module HSC, concentré du savoir-faire d'Ingenico en matière de sécurité, répond aux exigences de sécurité les plus strictes telles que PCI PED.
- L'architecture UNICAPT™ permet aux applications de fonctionner indépendamment les unes des autres au sein du même appareil, garantissant ainsi l'intégrité des données.

Des performances exceptionnelles

- Son processeur 32 bits prend en charge des cryptographies sophistiquées (RSA, DES, triple DES...) avec un haut niveau de performance.
- Les communications se font par modem rapide V32bis ou V34.

Un grand confort d'utilisation

- L'imprimante thermique est rapide (12 lignes/seconde) et simple à charger.
- Le clavier à larges touches permet une saisie facile des données.
- Le grand écran graphique est proposé avec un contraste ajustable.
- La batterie Li-Ion à chargement rapide (2 heures) est amovible : elle est intelligente et un indicateur de niveau de charge est présent à l'écran.
- La lentille est personnalisable avec le logo du client.

Mémoire	PSRAM : 2 Mo. Flash : 8 Mo
Processeur	ARM 32 bits
SAMs	3
Sécurité	Module HSC conforme PCI PED
Imprimante	Thermique à chargement facile, graphique (impression de logos), 12 lignes/seconde
Clavier	Rétro-éclairé, 18 touches dont 3 touches de fonction
Écran	Graphique (128 x 64 pixels). Rétro-éclairé
Lecteur cartes magnétiques	ISO 1/2/3
Lecteur de cartes à puce	ISO 7816 1-2-3. EMV niveau 1 Async/Sync. T=0 & T=1
Batterie	Li-Ion. Autonomie d'environ 200 transactions
Connectivité	2 liaisons RS 232 sur la base
Communication	Modem V32bis et V34
Lentille	Personnalisable (en option)
Conditions d'environnement	Température d'utilisation : + 5° C à + 40° C Température de stockage : - 20° C à + 70° C
Dimensions	Terminal : 209 x 96 x 60 mm Base : 202 x 91 x 35 mm
Poids	600 g
Alimentation	230 V - 50 Hz



Groupe Ingenico
192 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-Sur-Seine
Tel. 33 (0)1 46 25 82 00 - Fax 33 (0)1 47 72 56 95
www.ingenico.com

Votre contact :